

STANDARDMODELLE

| Modell        | Frequenzbereich | Ausgangsleistung     | Verstärkung     | Harmonische      | Netzleistung | Abmessungen          | Gewicht |
|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|---------|
|               |                 | $P_N$ min / typ<br>W | min / typ<br>dB | 2te / 3te<br>dBc | VA           | (H, T)<br>19"-System |         |
| BLMA 0760-2   | 0,7 ... 6 GHz   | 2 / 2,2              | 33 / 35 ±3      | 20 / 20          | 50           | 2 HE, 430 mm         | 10      |
| BLMA 0760-3   | 0,7 ... 6 GHz   | 3 / 3,3              | 34,8 / 37 ±3    | 20 / 20          | 90           | 2 HE, 430 mm         | 10      |
| BLMA 0760-6   | 0,7 ... 6 GHz   | 6 / 10               | 37,8 / 40 ±3    | 15 / 20          | 160          | 2 HE, 430 mm         | 10      |
| BLMA 0760-15  | 0,7 ... 6 GHz   | 15 / 20              | 41,8 / 45 ±3    | 15 / 20          | 250          | 2 HE, 430 mm         | 12      |
| BLMA 0760-25  | 0,7 ... 6 GHz   | 25 / 30              | 44 / 47 ±3      | 20 / 20          | 500          | 2 HE, 430 mm         | 13      |
| BLMA 0760-50  | 0,7 ... 6 GHz   | 50 / 55              | 47 / 50 ±3      | 15 / 20          | 600          | 2 HE, 430 mm         | 14      |
| BLMA 0760-75  | 0,7 ... 6 GHz   | 75 / 100             | 48,8 / 52 ±3    | 18 / 20          | 1100         | 3 HE, 430 mm         | 22      |
| BLMA 0760-100 | 0,7 ... 6 GHz   | 100 / 115            | 50 / 53 ±3      | 18 / 20          | 1400         | 3 HE, 430 mm         | 22      |
| BLMA 0760-125 | 0,7 ... 6 GHz   | 125 / 140            | 51 / 54 ±3      | 20 / 20          | 1450         | 4 HE, 630 mm         | 38      |
| BLMA 0760-150 | 0,7 ... 6 GHz   | 150 / 170            | 51,8 / 55 ±3    | 15 / 20          | 1600         | 4 HE, 630 mm         | 38      |
| BLMA 0760-180 | 0,7 ... 6 GHz   | 180 / 200            | 52,6 / 56 ±3    | 20 / 20          | 3200         | 5 HE, 630 mm         | 58      |
| BLMA 0760-200 | 0,7 ... 6 GHz   | 200 / 220            | 53 / 56 ±3      | 20 / 20          | 3200         | 5 HE, 630 mm         | 58      |

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm