

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung P_N min / typ W	Verstärkung min / typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
BLMA 0825-1	0,8 ... 2,5 GHz	1 / 1,3	30 / 32 ±2	20 / 20	75	2 HE, 430 mm	11
BLMA 0825-3	0,8 ... 2,5 GHz	3 / 3,5	34,8 / 37 ±2	20 / 20	75	2 HE, 430 mm	11
BLMA 0825-5	0,8 ... 2,5 GHz	5 / 6	37 / 39 ±2	20 / 20	75	2 HE, 430 mm	12
BLMA 0825-10	0,8 ... 2,5 GHz	10 / 13	40 / 42 ±2	12 / 20	150	2 HE, 430 mm	13
BLMA 0825-20	0,8 ... 2,5 GHz	20 / 25	43 / 45 ±2	20 / 20	250	2 HE, 430 mm	13
BLMA 0825-40	0,8 ... 2,5 GHz	40 / 50	46 / 48 ±2	20 / 20	350	3 HE, 630 mm	18
BLMA 0825-75	0,8 ... 2,5 GHz	75 / 90	58,8 / 51 ±2	20 / 20	800	3 HE, 630 mm	22
BLMA 0825-150	0,8 ... 2,5 GHz	150 / 180	51,8 / 54 ±2	20 / 20	1200	3 HE, 630 mm	26
BLMA 0825-150S	0,8 ... 2,5 GHz	150 / 180	51,8 / 54 ±2	18 / 20	1100	3 HE, 630 mm	25
BLMA 0825-200	0,8 ... 2,5 GHz	200 / 220	53 / 55 ±2	20 / 20	1600	4 HE, 630 mm	35
BLMA 0825-250	0,8 ... 2,5 GHz	250 / 300	54 / 56 ±2	12 / 15	2000	4 HE, 630 mm	36
BLMA 0825-300	0,8 ... 2,5 GHz	300 / 350	54,8 / 57 ±2	18 / 20	2000	4 HE, 630 mm	36
BLMA 0825-500	0,8 ... 2,5 GHz	500 / 650	57 / 59 ±2	18 / 20	3500	8 HE, 630 mm	73
BLMA 0825-750	0,8 ... 2,5 GHz	750 / 850	58,8 / 61 ±2	18 / 20	4500	9 HE, 630 mm	105

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm