

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung	Verstärkung	Harmonische	Netzleistung	Abmessungen	Gewicht
		P_N min / typ W	min / typ dB	2te / 3te dBc	VA	(H, T) 19"-System	
BLWA 0825-250/100/35D	80 ... 2500 MHz				1000	4 HE, 630 mm	38
	80 ... 400 MHz	250 / 300	54 / 56 ±2	20 / 15			
	400 ... 1000 MHz	100 / 150	50 / 52 ±2	20 / 20			
	1000 ... 2500 MHz	35 / 40	45,4 / 48 ±2	20 / 20			
BLWA 0825-250/100/70D	80 ... 2500 MHz				1000	4 HE, 630 mm	54
	80 ... 400 MHz	250 / 300	54 / 56 ±2	20 / 15			
	400 ... 1000 MHz	100 / 150	50 / 52 ±2	20 / 20			
	1000 ... 2500 MHz	70 / 80	48,5 / 51 ±2	20 / 20			
BLWA 0825-250/150D	80 ... 2500 MHz				1250	4 HE, 630 mm	39
	80 ... 500 MHz	250 / 300	54 / 56 ±2	20 / 15			
	500 ... 2500 MHz	150 / 180	51,8 / 54 ±2	15 / 20			

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm