

STANDARDMODELLE

| Modell | Frequenzbereich | Ausgangsleistung P_N min / typ W | Verstärkung min / typ dB | Harmonische 2te / 3te dBc | Netzleistung VA | Abmessungen (H, T) 19"-System | Gewicht kg |
|----------------|-----------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| BLWA 0840-150 | 80 ... 400 MHz | 150 / 180 | 51,8 / 54 ±2 | 20 / 15 | 800 | 3 HE, 630 mm | 30 |
| BLWA 0840-250 | 80 ... 400 MHz | 250 / 300 | 54 / 56 ±2 | 20 / 15 | 1600 | 4 HE, 630 mm | 35 |
| BLWA 0840-500 | 80 ... 400 MHz | 500 / 600 | 57 / 59 ±2 | 20 / 15 | 3000 | 6 HE, 630 mm | 55 |
| BLWA 0840-750 | 80 ... 400 MHz | 750 / 900 | 58,8 / 61 ±2 | 20 / 15 | 4500 | 8 HE, 630 mm | 120 |
| BLWA 0840-1000 | 80 ... 400 MHz | 1000 / 1150 | 60 / 62 ±2 | 20 / 15 | 8000 | 16 HE, 630 mm | 180 |
| BLWA 0840-1500 | 80 ... 400 MHz | 1500 / 1700 | 61,8 / 64 ±2 | 20 / 15 | 10000 | 19 HE, 630 mm | 200 |
| BLWA 0840-2000 | 80 ... 400 MHz | 2000 / 2200 | 63 / 65 ±2 | 20 / 15 | 17000 | 41 HE, 800 mm | 300 |
| BLWA 0840-3000 | 80 ... 400 MHz | 3000 / 3300 | 64,8 / 67 ±2 | 20 / 15 | 20000 | 41 HE, 800 mm | 400 |
| BLWA 0840-4000 | 80 ... 400 MHz | 4000 / 4400 | 66 / 68 ±2 | 20 / 15 | 35000 | 2x 37 HE, 800 mm | 600 |
| BLWA 0840-5000 | 80 ... 400 MHz | 5000 / 5500 | 67 / 69 ±2 | 20 / 15 | 45000 | 2x 37 HE, 800 mm | 800 |

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm