

## STANDARDMODELLE

| Modell                                                                   | Frequenzbereich   | Ausgangsleistung<br>P <sub>N</sub> min / typ<br>W | Verstärkung<br>min / typ<br>dB | Harmonische<br>2te / 3te<br>dBc | Netzleistung<br>VA | Abmessungen<br>(H, T)<br>19"-System | Gewicht<br>kg   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|
| BSA 0040-75                                                              | 4 kHz ... 400 MHz |                                                   |                                |                                 | 700                | 2 HE, 430 mm                        | 14              |
|                                                                          | 4 ... 9 kHz       | 30 / 40                                           | 44,8 / 47 ±2                   | 20 / 20                         |                    |                                     |                 |
|                                                                          | 9 kHz ... 400 MHz | 75 / 100                                          | 48,8 / 51 ±2                   | 20 / 20                         |                    |                                     |                 |
| BSA 0040-150                                                             | 4 kHz ... 400 MHz | 150 / 180                                         | 51,8 / 54 ±2                   | 20 / 20                         | 1250               | 3 HE, 630 mm                        | 29              |
| BSA 0040-200                                                             | 4 kHz ... 400 MHz |                                                   |                                |                                 | 1300               | 3 HE, 630 mm                        | 34              |
|                                                                          | 4 ... 9 kHz       | 150 / 160                                         | 51,8 / 54 ±2                   | 20 / 15                         |                    |                                     |                 |
|                                                                          | 9 kHz ... 400 MHz | 200 / 230                                         | 53 / 55 ±2                     | 20 / 20                         |                    |                                     |                 |
| BSA 0040-250                                                             | 4 kHz ... 400 MHz |                                                   |                                |                                 | 2500               | 4 HE, 630 mm                        | 38              |
|                                                                          | 4 ... 9 kHz       | 60 / 75                                           | 47,8 / 51 ±3                   | 20 / 15                         |                    |                                     |                 |
|                                                                          | 9 kHz ... 400 MHz | 250 / 270                                         | 54 / 56 ±2                     | 20 / 20                         |                    |                                     |                 |
| Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung |                   |                                                   |                                |                                 |                    |                                     | 1 HE = 44,45 mm |