

STANDARDMODELLE

| Modell | Frequenzbereich | Ausgangsleistung | Verstärkung | Harmonische | Netzleistung | Abmessungen | Gewicht |
|-------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|---------|
| | | P_N min / typ W | min / typ dB | 2te / 3te dBc | VA | (H, T) 19"-System | |
| BSA 5001-1 | 500 kHz ... 1000 MHz | 1 / 1,5 | 30 / 32 ±2 | 20 / 20 | 75 | 2 HE, 430 mm | 11 |
| BSA 5001-2 | 500 kHz ... 1000 MHz | 2 / 2,5 | 33 / 35 ±2 | 20 / 20 | 75 | 2 HE, 430 mm | 11 |
| BSA 5001-5 | 500 kHz ... 1000 MHz | 5 / 7 | 37 / 39 ±2 | 18 / 20 | 100 | 2 HE, 430 mm | 11 |
| BSA 5001-10 | 500 kHz ... 1000 MHz | 10 / 12 | 40 / 42 ±2 | 20 / 20 | 180 | 2 HE, 430 mm | 11 |

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm